

Pflegehinweise für Rekton Akustik Elemente

Mit den Rekton Akustik Elementen haben Sie sich für ein Produkte mit ausgereiften technischen Eigenschaften und hochwertigen Oberflächen entschieden. Durch den Einsatz ausgesuchter Materialien und Lacksysteme erhalten die Rekton Akustik Elemente eine dauerhaft attraktive und zugleich pflegeleichte Oberfläche. Folgende Hinweise unterstützen Sie dabei, dass Sie lange Freude an Ihren Akustik Elementen haben.

Holz ist ein Naturprodukt:

Abweichungen in Struktur und Farbe sowie wuchsbedingte Schwankungen in den Oberflächen und Farbunterschiede sind bei einem Naturprodukt wie Holz kein Mangel. Vielmehr unterstreicht dies die natürliche Echtheit und Individualität Ihrer Rekton Akustik Elemente. Bei RAL lackierten Oberflächen können aufgrund unterschiedlicher Grundmaterialien und Lichteinwirkung leichte Farbdifferenzen und unterschiedliche Glanzgrade auftreten. Ebenso natürlich ist es, dass Holzwerkstoffe aus Naturprodukten „arbeitet“, d.h. durch wechselnde Temperaturen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit ergeben sich etwaige leichte Schwund- und Quellerscheinungen,

Reinigung und Pflege:

Behandeln Sie die Rekton Akustik Elemente ebenso sorgsam wie Möbelstücke. Holz reagiert auf Sonnenlicht mit Verfärbung. Kleber und Lösemittel greifen die Oberfläche an. Vorsicht bei Aufklebern und Klebebändern, vermeiden Sie scharfe Reiniger und Scheuermittel. Zum Reinigen oder Entfernen haushaltsüblicher Verunreinigungen wie Fingerabdrücke oder Wasserflecke genügt ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch oder Fensterleder.

Bei hartnäckigen Flecken hilft eine milde Seifenlauge. Verwenden Sie nach Möglichkeit niemals scheuernde, lösungsmittelhaltige oder ätzende Reiniger, da diese die jeweiligen Oberflächen angreifen und zu einer dauerhaften Zerstörung führen können. Verzichten Sie grundsätzlich auf den Einsatz von Möbelpolituren. Der Glanzgrad unserer modernen Oberflächen ist auf eine lange Beständigkeit ausgelegt, ein „Aufpolieren“ ist nicht erforderlich. Vielmehr besteht die Gefahr, dass durch stark wachshaltige Polituren oder andere Inhaltsstoffe die offene Struktur der Echtholzporen verklebt wird und eine unansehnliche speckige Oberfläche entsteht.

Furnier - Oberflächen:

Das Echtholz furnier ist durch eine hochwertige Lackierung geschützt. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen lassen sich mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausbessern.

Lack - Oberflächen:

Diese Akustik Elemente sind grundiert und mit einer mehrschichtigen Endlackierung versehen. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen lassen sich mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausbessern.

HPL / CPL / Laminat-Oberflächen:

Die Oberflächen besitzt eine Beschichtung aus mehrschichtig aufgebautem Laminat, das aufgrund hochwertiger Harze eine ausgezeichnete Oberflächendichte und Abriebfestigkeit besitzt. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch.